

## GOBI II

### Número de artículo 3004145



La bomba de condensado GOBI II para montaje directo bajo el acondicionador de aire está diseñada para sistemas de 6 000 BTU/h (1,75kW) hasta 120 000 BTU/h (35kW). El sensor digital de agua, el rango de voltaje universal y el caudal configurable individualmente son características que contribuyen a hacer de la GOBI II la bomba de condensado para sistemas de aire acondicionado más potente y silenciosa del mercado actual. La gama variable de aplicaciones permite tanto al comercio como al instalador cubrir casi todas las necesidades con una sola bomba.

- Uso universal debido a la amplia gama de aplicaciones
- El período de garantía comienza sólo después de la puesta en marcha (legible a través de USB)
- 42 litros de capacidad de bombeo por hora
- 20 metros de altura de entrega
- <19 dB Nivel de ruido
- No hay problemas de flotación gracias al sensor digital
- Control de la capacidad de bombeo según las necesidades
- Disponibilidad de las piezas de repuesto

### Especificaciones técnicas

Color	blanco (RAL 9003)
Normas	EN 60335-1, EN 60335-2-41, UL778 CSA C22.2 #68
Conformidad RoHS	1
Conformidad RoHS	Sí
Tipo	Diafragma
Temperatura de funcionamiento	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 - 50 °C
Rango de temperatura del agua	5 - 40 °C
Tensión (voltaje)	100 - 240 VAC
Frecuencia	50 / 60 Hz
Clase de protección	I
Protección de ingreso	IP44
Consumo de energía	8 W
Longitud de cable	1,5 m
Cantidad de caudal máx.	42 l/h
Altura de succión máx	3 m
Altura dinámica máx.	20 m
Nivel de sonido	19 dB(A)
Relé de alarma	NO o NC intercambiables, clasificados 250VAC, 6.3A o 28VDC, 6.3A
Diámetro del tubo	6 mm
Embalaje	Blíster

*Acknowledged globally*



Cable de alimentación,  
Cable de la alarma,  
Tubo estelar y dispositivo antisifón,  
Tornillos (para el montaje),  
Atornille los anclajes,  
Fusible de alarma instalado de fábrica,  
Ataduras de cable,  
Manual de instrucciones

Volumen de suministro

## Accesorios

3004186 STAR-TUBE-600 Tubo estrella, 15m  
4679160 PVC-TUBE Manguera de plástico 6 mm, 30 m,  
1/4"  
4678597 IN-LINE FILTER Filtro  
4678741 AQUASWITCH Interruptor electrónico 95-254V, 50 Hz  
4678546 AQUASWITCH-24 Interruptor electrónico 24 V AC/DC

## piezas de repuesto

3004064 FIL-4064/4 Filtro de repuesto para GOBI II, 4 piezas  
3004087 KIT-4087 Tubo estrella y dispositivo de retención de sifón  
3004065 HSG-4065/4 Sifón de repuesto, 4 piezas  
3004166 CP-ALARM-CABLE Cable de alarma  
3004139 CP-POWER-CABLE Cable de alimentación  
3004180 FUS-4180/10 Fusible de repuesto por COMBI y GOBI II 6.3A, paquete de 10 piezas