



## REF-METER-OCTA-PLUS

### Número de artículo 4681823

El REF-METER-OCTA-PLUS es el suplemento óptimo para el llenado autónomo de los sistemas de refrigeración. La caja de control del [REFSCALE](#), [REF-METER-OCTA](#) o de la [OCTA-WIRELESS](#) está programada para el nivel de llenado deseado y se empuja dentro del soporte. Cuando se alcanza el nivel de llenado, la válvula solenoide se cierra automáticamente.

- Relleno fiable de los circuitos de refrigeración
- Evita el sobrellenado de las botellas de refrigerante

### Especificaciones técnicas

Material	Latón   ABS   Neopreno (CR)
Color	amarillo (RAL1023)   verde (RAL 6026)
Normas	EN 55022: 2006 + A1: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
Conformidad RoHS	1
Conformidad RoHS	Sí
Conexión A	1/4" SAE   Rosca exterior
Conexión B	1/4" SAE   Rosca exterior
Presión de operación	34 bar
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Batería	4 x AA
Horas de funcionamiento	200 h
Volumen de suministro	Baterías   Manual de instrucciones
Embalaje	Caja de cartón

### Accesorios

4688292 REFSCALE	Balanza de carga electrónica, capacidad: 110 kg Precisión: +/- 0.05% o 10g
4679462 REF-METER-OCTA	Balanza de carga electrónica, capacidad: 110 kg Precisión: +/- 0.05%, resolución: 2 g
4686663 OCTA-WIRELESS	Balanza de rellenar inalámbrico, capacidad: 110 kg Exactitud: +/- 0.5%, resolución: 2 g