

R3-320-DS-R448A

Número de artículo 4687828



Manómetro de fuelle para altas exigencias en una robusta carcasa de aluminio con escalas de temperatura de evaporación. Los manómetros de fuelle son extremadamente precisos y extremadamente seguros contra la sobrepresión. Debido al llenado de aceite, el manómetro ha reducido la vibración de la aguja para una lectura más precisa. Esto también da como resultado una vida útil significativamente más larga debido al efecto de amortiguación y lubricación.

- Clase de precisión 1.0
- Robusta carcasa de aluminio
- Ajuste del punto cero desde la parte superior de la carcasa
- Lleno de aceite para una lectura de baja vibración y una vida más larga
- Conexión de gas 1/8" NPT (su demanda 1/4" SAE)
- Protección contra la sobrepresión
- **FABRICADO EN SUIZA**

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Material | Aluminio |
| Color | rojo |
| Refrigerante | R448A R449A R452A |
| Tipo | Fuelle metálico |
| Clase de precisión | 1.0 |
| Conexión de gas | 1/8" NPT |
| Lugar de conexión | abajo |
| Anillo de montaje | Sin anillo de montaje |
| Lleno de aceite | Sí |
| Escala de presión | bar psi |
| Ajuste del punto cero | Sí |
| Rango de presión | -1 - 30 bar |
| Diámetro | 69.5 mm |
| Tamaño nominal | 60 |
| Embalaje | Blíster |

Accesorios

- 9882242 M2-264 Válvula del manómetro Conexion: 1/8" NPT x 1/4" SAE
- 9882237 R2-265 Soporte de montaje posterior para manómetro R3
- 9882238 R2-266 Soporte de montaje para manómetros R3

piezas de repuesto

- 4686962 19621-07 Folio de repuesto para 19621 y Manómetros R