

Acknowledged globally



ECO-9-A2L

Número de artículo 4688853

Bomba de vacío de 2 etapas para una máxima capacidad de bombeo.

- **Apto para A2L**
- Puesta en marcha sencilla
- Capacidad: 254 l/min
- Carcasa compacta de aluminio con asa robusta
- Operación de bajo ruido
- La alta capacidad de bombeo reduce el tiempo de evacuación
- Las conexiones de entrada abocardadas de 1/4" SAE y 3/8" SAE permiten flexibilidad de conexiones
- Aceite para bomba de vacío incluido

Especificaciones técnicas

Material	Plástico Acero
Color	verde (RAL 6026) gris (RAL 7040)
Conformidad RoHS	Sí
Conexión de gas	1/4" SAE 3/8" SAE
Caudal volumétrico	254 l/min
Vacío final	15 micron
Tensión (voltaje)	230V
Frecuencia	50Hz/60Hz
Clase de protección	I
Volumen del tanque de aceite	500 ml
Consumo de energía	0,75 kW
Volumen de suministro	Aceite para bomba de vacío
Embalaje	Caja de cartón
Numero de pasos	2

Accesorios

4688291 REFVAC-RC	Vacuómetro digital inalámbrico conexión 1/4" SAE , exterior Unidades de vacío: Micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi, inHg
4663981 RL-VAC	Juego de vacuómetros 1/4" SAE con válvula de bola para bombas de vacío
9882473 19800-SV	Vacuómetro, ø 80 mm, 1/8" NPT con válvula de seguridad, ajustable, escala: 1'000 - 0 mbar
9882474 19801	Vacuómetro, ø 100 mm, 1/2" G con válvula de seguridad Clase: 1.0, ajustable, escala: 1'000 - 0 mbar, con puntero marcador
9882476 19621	Vacuómetro absoluto, ø 100 mm, 1/2" G incl. adaptador 1/4" SAE, clase: 1.6, escala: 150 - 0 mbar, con protección de sobrepresión
4688820 VCL-60-	Tubo de vacío 1/4" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm

Acknowledged globally



4688477	1/4"SAEx1/4"SAE VCL-60- 3/8"SAEx1/4"SAE	Tubo de vacío 3/8" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4687411	HCL6-60-Y-N- 3/8x1/4	Manguera especial de succión y carga, amarilla, 60"/150cm Diámetro interior: 9,5 mm, conexiones: 3/8" SAE + 1/4" SAE, sin depresor, con juntas de neopreno
4687412	HCL6-60-Y-N- 1/4x1/4	Manguera especial de succión y carga, amarilla, 60"/150cm Diámetro interior: 9,5 mm, conexiones: 2 x 1/4" SAE, sin depresor, con juntas de neopreno
4495340	DV-44	Aceite para bombas de vacío, 250ml Viscosidad 46 mm ² /s a 40 °C
4495323	DV-46-Y	Aceite para bombas de vacío, 1l viscosidad 46 mm ² /s a 40 °C
4495331	DV-48	Aceite para bombas de vacío, 5l Viscosidad 46 mm ² /s a 40 °C
4503376	P-17-S-0,25	Aceite éster para bombas de vacío, 250ml viscosidad 30.7 mm ² /s a 40°C
4503384	P-17-S-1	Aceite éster para bombas de vacío, 1l viscosidad 30.7 mm ² /s a 40°C