



REF-METER-OCTA-PLUS

Numero articolo 4681823

REF-METER-OCTA-PLUS è il complemento ottimale per il riempimento autonomo dei sistemi di refrigerazione. La scatola dei comandi del [REFSCALE](#), [REF-METER-OCTA](#) o del [OCTA-WIRELESS](#) è programmata per il livello di carica desiderato e viene spinta nel supporto. Quando viene raggiunto il livello di carica, la valvola solenoide si chiude automaticamente.

- Carica affidabile dei circuiti di refrigerazione
- Evita il traboccamento delle bombole di refrigerante

Dati Tecnici

Materiale	Ottone ABS Neoprene (CR)
Colore	giallo (RAL1023) verde (RAL 6026)
Norme	EN 55022: 2006 + A1: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
Conformità RoHS	1
Conformità RoHS	Si
Connessione A	1/4" SAE Filettatura esterna
Connessione B	1/4" SAE Filettatura esterna
Pressione di esercizio	34 bar
Campo di temperatura operativa	0 - 50 °C
Batteria	4 x AA
Ora di esercizio	200 h
Volume di consegna	Batterie Istruzione d'uso
Confezione	Casella

Accessori

4688292 REFSCALE	Bilancia di carica elettronica, capacità: 110 kg Precisione: +/- 0.05% oppure 10g
4679462 REF-METER-OCTA	Bilancia di carica elettronica, capacità: 110 kg Precisione: +/- 0.5%, Risoluzione: 2 g
4686663 OCTA-WIRELESS	Bilancia di carica elettronica wireless, capacità: 110 kg Precisione: +/- 0.5%, Risoluzione: 2 g