



CCL-72-J2888

Numero articolo 9884730

Serie di tubi flessibili di carcia da 1/4", per applicazioni automobilistiche

- Testati secondo la SAE J2196 and J2888
- Guarnizione di lunga durata PTFE con anti spruzzo, sostituibile
- Pressione di esercizio 60 bar
- Composti di gomma di alta-qualità per alta elasticità, contro indurimenti ed infragilimenti
- Dado per attacco seghettato per una presa migliore quando si serra, e con esagonoda 14mm

Dati Tecnici

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Materiale | Ottone Gomma |
| Colore | giallo blu rosso |
| Numero di tubi | 3 |
| Lunghezza | 180 cm |
| Guarnizione | PTFE |
| Raccordo per il Sistema | 1/4" SAE piegatura a 45° |
| Raccordo per il dispositivo | 1/4" SAE |
| Depressore centro valvola | Si |
| Valvole a sfera | No |
| Pressione di esercizio | 60 bar |
| Pressione di scoppio | 300 bar |
| Norme | |
| Diametro | 1/4" |
| Confezione | Blister |

Accessori

| | |
|-----------------------------|--|
| 4661147 CA-1/2"-20UNF-Y | Valvola a sfera, giallo, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF |
| 4661121 CA-1/2"-20UNF-B | Valvola a sfera, blue, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF (blu) |
| 4661139 CA-1/2"-20UNF-R | Valvola a sfera, rosso, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF |
| 4682446 CA-1/2"-20UNF-Y-45° | Rubinetto a sfera per tubi di carica, giallo con bossolo curvo a 45° |
| 4682420 CA-1/2"-20UNF-B-45° | Rubinetto a sfera, blu con bossolo curvo a 45° |
| 4682438 CA-1/2"-20UNF-R-45° | Rubinetto a sfera per tubi di carica, rosso con bossolo curvo a 45° |

Pezzi di ricambio

Guarnizione PTFE 1/4" SAE, 10

Acknowledged globally



9880871 P-509-T/10 pezzi
9883979 P-509-T/100 Guarnizione PTFE, 100 pezzi
9880869 P-513/10 Percussore, 10 pezzi
9883961 P-513/100 Percussore, 100 pezzi