

Acknowledged globally



## ECO-9-A2L

### Numero articolo 4688853

Pompa per vuoto bistadio per la massima capacità di pompaggio.

#### • Adatte per A2L

- Viene messa in servizio
- Portata: 254 l/min
- Design compatto con alloggiamento in alluminio e maniglia di trasporto facile da impugnare
- Funzionamento molto silenzioso
- L'elevata capacità di pompaggio riduce i tempi di evacuazione
- Connessioni SAE da 1/4" e 3/8" per una maggiore flessibilità di collegamento
- Compreso l'olio della pompa del vuoto

### Dati Tecnici

Materiale	Plastica   Acciaio
Colore	verde (RAL 6026)   grigio (RAL 7040)
Conformità RoHS	Si
Allacciamento (alla rete) del gas	1/4" SAE   3/8" SAE
Portata	254 l/min
Vuoto finale	15 micron
Tensione	230V
Frequenza	50Hz/60Hz
Classe di protezione	I
Riempito d'olio	500 ml
Consumo energetico	0,75 kW
Volume di consegna	Olio per pompa a vuoto
Confezione	Casella
Numero di passaggi	2

### Accessori

4688291 REFVAC-RC	Vacuometro digitale senza fili filettatura 1/4" SAE esterna, Unità del vuoto: Micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi, inHg
4663981 RL-VAC	Set vacuometro 1/4" SAE con valvola per pompa per vuoto RL-2/4/8
9882473 19800-SV	Vacuometro, ø 80 mm, 1/8" NPT con valvola di sicurezza, regolabile, scala: 1'000 - 0 mbar
9882474 19801	Vacuometro, ø 100 mm, 1/2" G con valvola di sicurezza Classe: 1.0, regolabile, scala: 1'000 - 0 mbar, con puntatore di marcatura
9882476 19621	Vacuometro assoluto, ø 100 mm, 1/2" G incl. pezzo di transizione 1/4" SAE, classe: 1,6, scala: 150 - 0 mbar, con protezione da sovrappressione
4688820 VCL-60-	Tubo per il vuoto 1/4" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm

*Acknowledged globally*



4688477	1/4"SAEx1/4"SAE VCL-60- 3/8"SAEx1/4"SAE	Tubo per il vuoto 3/8" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4687411	HCL6-60-Y-N- 3/8x1/4	Tubo flessibile speciale di aspirazione e carica, giallo, 60"/150cm Diametro interno: 9,5 mm (3/8"), connessioni: 3/8" SAE + 1/4" SAE, senza depressore, con guarnizioni in neoprene
4687412	HCL6-60-Y-N- 1/4x1/4	Tubo flessibile speciale d'aspirazione e di carica, giallo, 60"/150cm Diametro interno: 9,5 mm (3/8"), connessioni: 3/8" SAE + 1/4" SAE, senza depressore, con guarnizione neoprene
4495340	DV-44	Olio per pompe per vuoto, 250ml viscosità 46 mm <sup>2</sup> /s a 40 °C
4495323	DV-46-Y	Olio per pompe per vuoto, 1l viscosità 46 mm <sup>2</sup> /s a 40 °C
4495331	DV-48	Olio per pompe per vuoto, 5l viscosità 46 mm <sup>2</sup> /s a 40 °C
4503376	P-17-S-0,25	Olio estere per pompe per vuoto, 250ml viscosità 30.7 mm <sup>2</sup> /s a 40°C
4503384	P-17-S-1	Olio estere per pompe per vuoto, 1l viscosità 30.7 mm <sup>2</sup> /s a 40°C